

Produktblad NOVA U Skrivbord



H 740



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 700; 800



L 1200; 1400
W 600



L 2400; 2800; 3200; 3600
W 800



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 800



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 1440; 1640



L 2400; 2800; 3200; 3600
W 1440; 1640



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 1440; 1640



L 1400; 1600; 1800
W 1200



Ø 2810



L 800
W 600



L 600
W 800



L 1440; 1640
W 600

Möjlighet att förlänga längden på 2 eller 4 skrivbänken genom att beställa tilläggsenheter. Vi rekommenderar att du ansluter upp till 6 rygg mot rygg-enheter.

FUNKTIONER

- Lätt att montera och demontera - konstruktion "metall till metall"
- Bara ett verktyg för montering (DIN911 S5)

KVALITETSSTANDARD

- LST EN 527-1: 2011
- LST EN 527-2: 2003
- Alla skrivbord uppfyller kraven i standarden LST EN 527-3: 2003

TEKNISK INFORMATION

Skiva

- 25 mm MFC (melamin) med 2 mm ABS-kanter;
- 10 mm mellanrum mellan benen och skrivbordet;
- 40 mm mellanrum mellan stationära datorer i rygg- och ryggbänkar (bänkdjup - 1440/1640).

Metall delar

- Metallrör - 40x20 mm;
- Med svetsade metallplattor för benfästning;
- Pulverlackerad metall, färg matchar benen.

Ben

- Svetsat metallrör - 40x40 mm;
- Pulverlackerad metall;
- Plastfot med höjdnivå (+10 mm).

Skrivbordstyp



Vanligt skrivbord



Skrivbord med kammussla för kabel hantering




Skrivbord med utskärning för hantering av kablar

Garanti

- 5 år

Måste beställas
(för skrivbord med
utskärning)



Metall lucka
317x119 mm,
H=27 mm


Tillbehör



El dosa
blocs



Kabelränna



Kabel clips



Kabel strumpa